

产品特点



- 2U上架式硬件平台
- Intel® i3/i5/i7 /Pentium/Celeron LGA1151 系列
- 板载6个Intel® 千兆网电口2个千兆光，可扩展4光千兆光
- 支持单电/冗余电源
- 4*DDR4 DIMM 内存插槽，容量最大支持64GB
- 更多存储方式，支持普通硬盘（3.5/2.5寸）、SSD、CF、
- 产品外观处理考究，不易划伤和留指纹
- 已通过3C、EMC认证并取得认证证书

产品规格

平台	
产品形态	标准2U上架式
处理器	Intel® i3/i5/i7 /Pentium/Celeron
CPU类型	外插式CPU, Sockets: 1151
芯片组	Intel H110
BIOS	SPI AMI EFI bios
系统内存	
内存类型	4*DDR4 DIMM 内存插槽
内存容量	支持2-4-8-16GB (可选) 容量最大支持64GB
网络	
网络接口	6 x GbE RJ45;
网络芯片	RJ45: Intel I210/I211AT; SFP: Intel 82580DB/I350AM2
BYPASS	3组可选
Bypass控制	通过 BIOS 或 CPLD 编程控制
网络扩展	可扩展4光千兆网卡
串口	
接口类型	1 x RJ45 Console, 2 x COM 插针
默认波特率	115200bps (可通过BIOS调节)
串口定义	兼容Cisco定义
I/O 接口	
指示灯	1 x 电源指示灯 (绿色)
	1 x 状态指示灯 (橙色)
电源开关	1 x 电源复位开关
USB接口	2 x USB3.0接口
显示接口	1 x VGA接口 (可选)

订购信息

订购型号	配置参数
WOS-H170-6G2-0:	H170/H110 CPU,6个千兆网口6千兆光, 3组BYPASS,中性双层包装, 附件盒, 前面板定制, 内存和存储可选
WOS-H170-6G2-0:	H170/H110 CPU,6个千兆网口2千兆光, 3组BYPASS,中性双层包装, 附件盒, 前面板定制, 内存和存储可选
WOS-H110-6G2-1:	H110 CPU, 6个千兆网口, 3组BYPASS,中性双层包装, 附件盒, 前面板定制, 内存和存储可选
定制型号	: 定制机箱, H170/H110 CPU,6个千兆网口6千兆光, BYPASS定制, 附件盒, 包装和前面板定制, 内存和存储可选

存储	
支持类型	机械硬盘、SSD、CF卡、
硬盘/SSD	4 x SATAIII 硬盘接口, 标配1个硬盘支架, 容量可选
CF卡	1 x CF卡
扩展	
MINI-PCI-E	标准的 Mini-PCIE 插槽
PCI-E	1 x PCI-E 8X (仅支持 4X 扩展)
其它	
Watchdog	有
TPM	预留 TPM 插针
GPIO	预留16路输入输出控制插针
散热	1 x CPU风扇
	2 x 系统风扇
电源	
电源类型	标准 ATX 电源供电; 单电/冗余电源 (可选)
功率	单电源180W/冗余电源300W
电源输入	交流 90V-264V @47-63Hz
尺寸、使用环境与认证	
产品尺寸	宽 x 深 x 高: 430 x 500 x 88mm
包装尺寸	长 x 宽 x 高: 670 x 580 x 240mm
产品净重	?KG(准系统) ~ ?KG(整机)
产品毛重	≈12.9KG
工作温度	-20°C ~ +60°C
存储温度	-40°C ~ +70°C
存储湿度	0~85%RH, 不凝结
产品认证	3C, ROHS, EMC