

产品特点



- 2U上架式硬件平台
- Intel® i3/i5/i7 /Pentium/Celeron LGA1155 系列
- 板载6个Intel® 千兆网络接口, 2个千兆光口
- 支持单电/冗余电源
- 2*DDR3 SO-DIMM 内存插槽, 容量最大支持16GB
- 更多存储方式, 支持普通硬盘 (3.5/2.5寸)、SSD
- 产品外观处理考究, 不易划伤和留指纹
- 已通过3C认证并取得认证证书

产品规格

平台	
产品形态	标准2U上架式
处理器	Intel® i3/i5/i7 /Pentium/Celeron
CPU类型	外插式CPU, Sockets: 1155
芯片组	Inte B75
BIOS	AMI BIOS
系统内存	
内存类型	2*DDR3 SO-DIMM 内存插槽
内存容量	支持2-4-8GB (可选) 容量最大支持 16GB
网络	
网络接口	6 x GbE RJ45; 2*SFP光口
网络芯片	RJ45: Intel 82574L; SFP: Intel I350
BYPASS	默认1组, 2组可选
Bypass控制	通过 BIOS 或 CPLD 编程控制
网络扩展	NA
串口	
接口类型	1 x RJ45 Console, 2 x COM 插针
默认波特率	标准定义
串口定义	兼容Cisco定义
I/O 接口	
指示灯	1 x 电源指示灯 (绿色) 1 x 状态指示灯 (橙色)
电源开关	1 x 电源复位开关
USB接口	2 x USB2.0 接口
显示接口	1 x VGA接口

订购信息

订购型号	配置参数

存储	
支持类型	机械硬盘、SSD、MSATA
硬盘/SSD	4 x SATAII 硬盘接口, 标配1个硬盘支架, 容量可选
扩展	
MINI-PCI-E	标准的 Mini-PCI-E 插槽
PCI-E	1 x PCI-E 8X (仅支持 4X 扩展)
其它	
Watchdog	有
GPIO	4路输入输出控制插针
散热	1 x CPU风扇 2 x 系统风扇
电源	
电源类型	标准 ATX 电源供电; 单电/冗余电源 (可选)
功率	单电源400W/冗余电源300W
电源输入	交流 90V-264V @47-63Hz
尺寸、使用环境与认证	
产品尺寸	宽 x 深 x 高: 430 x 400 x 88mm
包装尺寸	长 x 宽 x 高: 670 x 580 x 240mm
产品净重	?KG(准系统) ~ ?KG(整机)
产品毛重	≈ 12.9KG
工作温度	-15°C ~ +60°C
存储温度	-40°C ~ +70°C
存储湿度	0~95%RH, 不凝结
产品认证	3C,