

## 产品特点



- 2U上架式硬件平台
- 支持6代/7代 至强E3-12XX V5/酷睿/奔腾/赛扬处理器
- 板载6个Intel® 千兆网络接口，另可扩展两路4光/4电/8光/8电/2万兆/4万兆网络扩展卡
- 支持单电/冗余电源
- 内存最大支持64GB，DDR4 NonECC/ECC 1866/2133MHz
- 更多存储方式，支持普通硬盘（3.5/2.5寸）、SSD、CF等
- 产品外观处理考究，不易划伤和留指纹
- 已通过3C、EMC认证并取得认证证书

## 产品规格

平台	
产品形态	标准2U上架式
处理器	Intel®至强E3-12XX V5/酷睿/奔腾/赛扬处理器
CPU类型	外插式CPU, Sockets: 1151
芯片组	Intel® C236 PCH
BIOS	SPI AMI EFI BIOS
系统内存	
内存类型	DDR4 NonECC/ECC 1866/2133MHz
内存容量	支持2-64GB (可选)
网络	
网络接口	6 x GbE RJ45接口
网络芯片	6 x Intel® I211
BYPASS	3组可选 (Gen3)
Bypass控制	MCU 或GPIO控制
网络扩展	可扩展两路4光/4电/8光/8电/2万兆/4万兆网卡
串口	
接口类型	1 x RJ45 串口接口, 1 x 板载插针
默认波特率	115200bps (可通过BIOS调节)
串口定义	兼容Cisco定义
I/O 接口	
指示灯	1 x 电源指示灯 (绿色) 1 x 状态指示灯 (橙色)
电源开关	1 x 电源复位开关
USB接口	2 x USB2.0接口
显示接口	1 x VGA接口

存储	
支持类型	机械硬盘、SSD、CF卡
机械硬盘	4 x SATAIII 硬盘接口, 标配1个硬盘支架, 容量可选
SSD	1 x SATA 2.5寸SSD (共用SATA接口) 1 x M-SATA SSD硬盘
CF卡	1 x CF卡
扩展	
PCI-E	2 x PCI-E 8X SLOT (1个X8信号, 1个X4+X4信号)
Mini-PCIE	1 x Mini PCIE扩展 (USB2.0信号共存)
SIM卡	1 x SIM卡座
其它	
Watchdog	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
GPIO	8路
散热	1 x CPU风扇 (可更换被动式散热模组) 2 x 系统风扇
电源	
电源类型	可内置单电/冗余电源
功率	单电源250W/冗余电源300W
电源输入	交流 90V-264V @47-63Hz
产品尺寸	宽 x 深 x 高: 440 x 450 x 88mm
包装尺寸	长 x 宽 x 高: 583 x 541 x 240mm
产品净重	8KG(准系统) ~ 9KG(整机)
产品毛重	≈12.5KG
工作温度	0°C ~ +50°C
存储温度	-40°C ~ +70°C
存储湿度	5~95% RH, 不凝结
产品认证	3C, ROHS, EMC

## 订购信息

订购型号	配置参数
WOS-C236B:	2U, C236 CPU, 6个千兆网口, 3组BYPASS,中性双层包装, 附件盒, 前面板定制, 内存和存储, 扩展网卡可选
定制型号:	定制机箱, 1U 2U C236 CPU,6个千兆网口, BYPASS定制, 附件盒, 包装和前面板定制, 内存和存储, 扩展网卡可选